

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Geradschleifer

H 1105 VE

Bestell-Nr. 269.956



Technische Attribute	H 1105 VE
Max. Schleifkörper-Ø Kunstharz/keramisch bis	30 mm
Max. Schleifkörper-Ø faserstoffverstärkt bis	50 mm
Werkzeugaufnahme	Ø 3, 1/4", 6, 8 mm
Leerlaufdrehzahl	2500-6500 /min
Leistungsaufnahme	710 Watt
Leistungsabgabe	420 Watt
Gewicht	2,1 kg

710 Watt Geradschleifer mit niedriger Drehzahl

- VE-Elektronik: mit stufenloser Drehzahlvorwahl und Überlastungsschutz
- Spannhals: 40 mm Durchmesser
- Maschinenlänge: ca. 330 mm
- Spannhalslänge: ca. 53 mm, für optimales Handling und bestes Erreichen schwer zugänglicher Stellen
- Geeignet zum Feinschleifen im Formenbau mit Schleifstiften und Fächerschleifkörpern bis max. 25 m/sec.
- Diese Maschine ist auch in 110 V erhältlich

Grundausrüstung	
1 Spannzange 6 mm Ø mit Spannmutter	228.656
1 Anhalteklau SW 14	254.917
1 Gabelschlüssel, SW 19	104.914

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Geradschleifer

Zubehör

Spannzange



mit Spannmutter

Abmessung	VE	Bestell-Nr.
in mm:		

1/4" Ø	1	229.776
--------	---	---------

6 Ø	1	228.656
-----	---	---------

8 Ø	1	229.768
-----	---	---------



mit Spannmutter

Abmessung	VE	Bestell-Nr.
in mm:		

3 Ø	1	229.741
-----	---	---------