

**RETECFLEX** Der Sanierungs-Spezialist,  
der schleifen, fräsen, perforieren und polieren kann.

# FLEX

## RE 14-5 115

### Das Universalwerkzeug zum Sanieren, Renovieren und Modernisieren

- VR-Elektronik: Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- Motor: kraftvoll und durchzugsstark für schnellen Arbeitsfortschritt
- Mit Dämpfungselement zwischen Spindel und eingesetztem Werkzeug: reduziert Vibrationen, erhöht die Laufruhe, verbessert die Führung und erhöht die Lebensdauer der Maschine
- Komplette vergossene Elektronikbaustein verhindert Schäden durch Stäube. Der 3-fach Wicklungsschutz reduziert den Verschleiß des Motors und verlängert die Lebensdauer
- Spezialgetriebe: spezielle Getriebeuntersetzung für hohes Drehmoment im mittleren und unteren Drehzahlbereich
- Staubgeschützter Ein-/Ausschalter
- Wirkungsvolle Staubabsaugung durch großen Absaugquerschnitt. Einfache und schnelle Anschlussmöglichkeit mit dem FLEX Clip-System. Keine Adapter und Reduziermuffen erforderlich
- Absaughaube: mit stufenloser Höhenverstellung
- Universell einsetzbares Werkzeugsystem, das für viele Anwendungen beim Renovieren und Modernisieren angepasst werden kann. Kompakt, handlich und ideal geeignet für die Bearbeitung kleinerer Flächen sowie für die Randbereiche großer Flächen
- Spindelarretierung



RETECFLEX  
mit Stelltisch D 80

ab 545,- € zzgl. MwSt.



RETECFLEX  
mit Absaughaube D 115

#### RE 14-5 115

Max. Schleifkörper-Ø	<b>115 mm</b>
Max. Fräskopf-Ø	<b>80 mm</b>
Leerlaufdrehzahl	<b>1800-5200/min</b>
Leistungsaufnahme	<b>1400 Watt</b>
Leistungsabgabe	<b>880 Watt</b>
Werkzeugaufnahme	<b>M 14</b>
Gewicht	<b>3,1 kg</b>

#### Grundausrüstung:

- 1 SoftVib-Handgriff
- 1 Absaughaube Schleifen Ø 115 mm mit Bürstenkranz
- 1 Stelltisch Fräsen Ø 80 mm
- 1 Schleifteller Ø 115/M14 Klett Bowl
- 1 Schleifscheibenset Korund Ø 115
- 1 Koffereinlage
- 1 Kunststoff-Tragekoffer
- 1 Stirnlochschlüssel
- 1 Innensechskantschlüssel, SW 4



Beispiel: RE 14-5 115, Kit Schleifkopf Beton-Jet

**RETECFLEX** Mit der RE 14-5 115 haben Sie nahezu für jede Anwendung das passende Werkzeug.

# FLEX



Der Fräskopf mit seinen 12 Hartmetallrädern eignet sich besonders zur Entfernung von altem Fliesenkleber.



Mit der RE 14-5 115 lassen sich elastische Schutzanstriche auf Beton und Putz mühelos entfernen.



Die RETECFLEX ist mit Klett-Schleifteller und Schleifscheiben ideal zum Abschleifen alter Farben und Hölzer geeignet.



Das werkzeuglos schwenkbare Bürstensegment ist ideal für randnahe Arbeiten.



Die neue RETECFLEX wird selbst mit stark verwittertem Altbeton spielend fertig.



Dank geringem Gewicht und hervorragendem Handling lassen sich mit der RETECFLEX alle Wände hervorragend bearbeiten.



Durch Farbe versiegelte Tapeten werden durch die Schneidräder des neuartigen Perforators geöffnet. Dadurch kann Flüssigkeit (Tapetenlöser) schneller eindringen.



Auch mit geöffnetem Bürstensegment leistet die Staubabsaugung ganze Arbeit.

## Kit System

Hier finden Sie den passenden RETECFLEX Kit. Wählen Sie einfach den passenden Fräs- oder Schleifkopf für Ihre Anwendungen. Die aufgeführte Bestellnummer beinhaltet die RE 14-5 115 im Kit bestehend aus Maschine mit Grundausrüstung und dem gewählten Werkzeugkopf.



Bestückt mit 12 spitzen Hartmetall-Fräsrädern. Zum Entfernen von hartem Putz, Beton, Schaumrücken und Kleberresten, Farbanstrichen auf Putz, Kunstharzputz, elastischen Schutzanstrichen, Putz auf Holzbalken und Latex-/Ölfarben auf Putz. Der Untergrund wird durch die spitze Form aufgeraut.

**Kit Fräskopf spitz**  
369.217

Fräskopf spitz komplett 366.552  
HM Fräsräder spitz 366.501



Bestückt mit 12 flachen Hartmetall-Fräsrädern. Zum Entfernen von weichen Materialien wie Putz, frischem (grünen) Beton, Schaumrücken und Kleberresten, weichen PU-Beschichtungen, Farbanstrichen auf Putz, Putz auf Holzbalken und Latex-/Ölfarben auf Putz, Schalungsübergängen und Betonläufern an frisch betonierten Flächen. Der Untergrund wird durch die flache Form (ziehender Schnitt) glatt.

**Kit Fräskopf flach**  
369.225

Fräskopf flach komplett 366.560  
HM Fräsräder flach 366.617



Diamantschleifkopf bestückt mit einem Schleifteller Beton-Jet. Geeignet zum Abschleifen von Betonteilen, Anschleifen von verwittertem Altbeton, hartem Zementputz, zum Entfernen von Schalungsübergängen und Betonläufern, ausgehärteten Epoxidharzbeschichtungen und der Sinterschicht an Betonteilen.

**Kit Schleifkopf Beton-Jet**  
369.233

Diamant-Schleifkopf Beton-Jet 366.668  
Diamant-Schleifteller Beton-Jet 367.044



Diamantschleifkopf bestückt mit einem Schleifteller Estrich-Jet. Zum Entfernen von Schalungsübergängen und Betonläufern an frisch betonierten Flächen, Fliesenkleber auf Estrich. Abschleifen von Estrichböden, Beschichtungen, hartem Zementputz mit hohem Sandanteil, Kanten brechen an Frischbetonteilen.

**Kit Schleifkopf Estrich-Jet**  
369.241


Diamant-Schleifkopf Estrich-Jet 366.676  
Diamant-Schleifteller Estrich-Jet 367.052



Diamantschleifkopf bestückt mit einem Schleifteller Surface-Jet mit vakuumbeschichteten Diamanten. Zum Entfernen von Beschichtungen auf Betonteilen, leichten Unebenheiten und Übergängen an Betonteilen, Verunreinigungen, elastischen Schutzanstrichen auf Beton und hartem Putz, Latex- und Ölfarben auf Putz und Betonkosmetik.

**Kit Schleifkopf Surface-Jet**  
369.268

Diamant-Schleifkopf Surface-Jet 366.684  
Diamant-Schleifteller Surface-Jet 367.036



Hartmetallschleifkopf bestückt mit einem Schleifteller TC-Jet mit aufgelöteten Hartmetallschneiden. Zum Abschleifen von weichem Putz, Entfernen von Farbanstrichen und Fliesenkleber auf weichem Putz, Fugen- und Spachtelmassen, gealterten Ausgleichs- und Spachtelmassen sowie zum Anschleifen von Fliesenkleber auf weichem Putz.

**Kit Schleifkopf TC-Jet**  
369.276

Hartmetallschleifkopf TC-Jet 366.692  
Hartmetallschleifteller TC-Jet 367.028



Schleifkopf bestückt mit einem Schleifteller mit 4 PKD-Segmenten (polykristalliner Diamant). Zum Abtragen von thermisch empfindlichen Belägen wie Klebstoffe, Dichtstoffe, plastische Anstriche, Bitumenbeschichtungen auf harten Untergründen. Durch die PKD-Segmente werden Problem-Beläge schnell und effektiv abgetragen ohne dabei zu verkleben.

**Kit Schleifkopf PKD-Jet**  
389.587

PKD-Schleifkopf 386.162  
PKD-Schleifteller 386.170



Werkzeugkopf bestückt mit 4 gehärteten und geschliffenen Schneiden auf Stahlachsen zur Perforation von Belägen z.B. Raufasertapeten. Die Oberfläche wird zum schnellen Eindringen von Tapetenlösern geöffnet.

Perforator mit HSS-Schneidräder 366.757



4 Ersatz-Schneidräder passend für den Werkzeugkopf „Perforator“, zur Perforation von Belägen.

HSS-Schneidräder Ø 38 mm  
VE 4 366.765



Zum Einsatz mit Schleifteller 115 Ø, M 14, für Farbe, Holz und Kunststoff.

Klett-Schleifpapier Ø 115 mm  
P 50 VE 25 208.833  
P 80 VE 25 208.868  
P 120 VE 25 208.884

Weiteres Zubehör zur RETECFLEX finden Sie im FLEX Hauptkatalog 2012.

Ihr FLEX Fachhändler