

Mit regelbarer Drehzahl!

FLEX

LE 9-10 125

Kompakter Winkelschleifer



119,- € zzgl. MwSt.

- FR-Mikroprozessor-Elektronik: mit regelbarer Drehzahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperrung nach Stromausfall und Temperaturüberwachung, Anti-Rückschlagfunktion
- Motor: kraftvoll und durchzugsstark für schnellen Arbeitsfortschritt
- Mit 2-fach Wicklungsschutz gegen Metallstäube, reduziert den Verschleiß des Motors, verlängert die Lebensdauer
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- Zusatzhandgriff
- Dieser universelle Winkelschleifer eignet sich für:
 - Stahl-/Metallbearbeitung
 - Bau/Renovierung
 - Karosseriebau und Montagebetriebe
- Grundausstattung: 1 Schutzhaube 125 Ø, 1 Handgriff, 1 Spannflansch, 1 Spannmutter

LE 9-10 125	Best.-Nr. 350.672
Max. Schleifkörper-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	6000-10000/min
Leistungsaufnahme	900 Watt
Leistungsabgabe	500 Watt
Gewicht	1,90 kg





68,- € zzgl. MwSt.

L 3709/115 750 Watt Winkelschleifer

L 3709/115	Best.-Nr. 334.979
Max. Schleifkörper-Ø	115 mm
Leerlaufdrehzahl	10000/min
Leistungsaufnahme	750 Watt
Leistungsabgabe	450 Watt
Werkzeugaufnahme	M 14
Gewicht	1,80 kg

- Aufwändige Staubabdichtung von Motor und Getriebe
- Leichte, ergonomische Bauform, kurz und sehr handlich
- Spindelarretierung
- Zusatzhandgriff
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- Grundausstattung: 1 Schutzhaube 115 Ø, 1 seitlicher Handgriff



69,- € zzgl. MwSt.

L 3709/125 800 Watt Winkelschleifer

L 3709/125	Best.-Nr. 334.987
Max. Schleifkörper-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	10000/min
Leistungsaufnahme	800 Watt
Leistungsabgabe	470 Watt
Werkzeugaufnahme	M 14
Gewicht	1,80 kg

- Aufwändige Staubabdichtung von Motor und Getriebe
- Leichte, ergonomische Bauform, kurz und sehr handlich
- Spindelarretierung
- Zusatzhandgriff
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- Grundausstattung: 1 Schutzhaube 115 Ø, 1 seitlicher Handgriff



155,- € zzgl. MwSt.

L 3906 C 2100 Watt Winkelschleifer

L 3709/115	Best.-Nr. 338.605
Max. Schleifkörper-Ø	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6500/min
Leistungsaufnahme	2100 Watt
Gewicht	5,80 kg

- Hoch belastbarer Motor mit hohem Wirkungsgrad
- Anlaufstrombegrenzung
- Effektiver Staubschutz von Anker und Feld
- Schalter mit Einschaltsperrung und Arretierung
- SoftVib-Handgriff für reduzierte Schwingungen, in drei Positionen montierbar
- Hinterer Stielhandgriff mit Softeinlage
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- Spindelarretierung
- Grundausstattung: 1 SoftVib-Handgriff, 1 Schutzhaube 230 Ø, 1 Stirnlochschlüssel